

Funk-Multimelder mit Kombisignalgeber Typ CWDB920 für CW9000, als ORM, TDM, TM oder Multisensor VdS beantragt



Der Funk-Multimelder CWDB920 kann in vier verschiedenen Betriebsarten betrieben werden:

- Optische Rauchmelder
- Multisensormelder
- Thermodifferentialmelder (A1R)
- Thermomaximalmelder (BS).

Der Melder ist mit optischem und akustischen Signalgeber ausgestattet. Die Lautstärke des Tonsignals ist dreistufig einstellbar.

Besondere Eigenschaften:

- EN54-25 und EN54-3/ -5 / -7 konform
- Lautstärke in drei Stufen einstellbar
- LED für Alarm/Störung
- Sabotagekontakt
- Antennen integriert

Technische Daten:

Funkfrequenz:	868 MHz
Kanäle:	15
Spannungsversorgung:	3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Gehäuse	ABS/PC
Schutzgrad	IP21C
Abmessungen [DxH]:	113 x 79 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg (ohne Batterien)

Artikelnummer: **07025440**

Zubehör:

11805359 1,5 V Lithiumbatterie

Lieferumfang:

3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie, Meldersockel