

Tag/Nacht Domekamera 8,5mm(1/3"), Typ ED610T hochauflösend, vandalismusgesch., mit WDR, IP66



Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter

Besondere Eigenschaften:

- vandalismusgeschütztes IP66 Außengehäuse
- exzellente horizontale Auflösung (560 TV Linien)
- eingebaute 3D DNR (dynamische Rauschunterdrückung)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Super HAD II Sensor mit 5x verbesserter Lichtempfindlichkeit
- Programmierung über Bildschirmenü
- 8 einstellbare Privatzonen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen
- digitale Wide Dynamic Range für sauber belichtete Bilder
- bis zu 32x digitaler Zoom
- 3-Achsen Positionierung für Wand- oder Deckenmontage mit flexiblem Blickwinkel
- optionaler Wandmontagearm

Technische Daten:

Sensor:	8,5 mm (1/3") SONY Super HAD II CCD
Bildelement:	752 (H) x 582 (V) (PAL)
Horizontale Auflösung:	560 TV Linien
Lichtempfindlichkeit:	0,002 lux (Sens-up x256), 0,05 lux / F = 1.2
S/N Verhältnis:	> 52 dB (AGC aus)
Gammakorrektur:	0,45
Bildschirmenü:	ja, mit diversen Funktionen
Tag/Nacht Steuerung:	automatisch schwenkbarer IR Cut Filter & erhöhte s/w Empfindlichkeit
IR Cut Filter Steuerung:	auto / Farbe / s/w / EXT (externer Lichtsensor)
Objektiv:	2,8 ~ 10mm DD, IR-korrigiert, ED Glas, auto IR Cut Filter
Electronic Shutter:	1/50 ~ 1/100.000
Gegenlichtkompensation:	aus / BLC / HS BLC
Weißabgleich:	ATW / AWB / AWC / manuell / innen / außen
AGC:	aus / niedrig / mittel / hoch
3D DNR (Dynamic Noise Reduction) :	ein / aus, einstellbarer Bereich
Digital WDR (Wide Dynamic Range) :	außen / innen
Digital Slow Shutter:	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar
Bildspiegelung:	aus / horizontal / vertikal / Drehung
Digitaler Zoom:	ein / aus, bis zu 32x
Bewegungserkennung:	ein / aus, 4 einstellbare Zonen
Privatzonen:	ein / aus, 8 einstellbare Zonen
Videoausgang:	BNC, 1,0 Vs-s, 75 Ohm; Test Videoausgang 1,0 Vs-s, 75 Ohm
Synchronisation:	intern / Line-lock
Betriebsspannung:	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme:	3 W max. bei 12 V DC; 3 W max. bei 24 V AC
Umgebungstemperatur:	-10°C ~ +50°C
IP Schutzklasse:	IP66
Abmessungen:	(Ø x H) 123 x 107,8 mm
Gewicht:	740 g

Artikelnummer: 08179613

Zubehör:

08120355 Steckernetzteil 12VDC/230VAC, 1000mA
08179615 Wandhalterung, Typ ED-WMA, silber