

Domekamera Tag/Nacht 8,5mm, Typ PIH2346XWP hochauflösend, DC-Variozoom 2,8 - 12,0mm



Besondere Eigenschaften:

- hohe Auflösung 540/600 TV-Linien (Farbe/SW)
- mit 2,8 - 12,0mm DC-Variozoom
- vandalismusgeschütztes, wetterfestes Gehäuse nach IP-67
- 3-Achsaufhängung des Kameramoduls
- für Wandmontage geeignet mit optionalem Wandarm PIH WM
- schwenkbarer IR-Sperrfilter
- minimale Lichtempfindlichkeit 0,05/0,01 Lux (Farbe/SW)
- Horiz. Öffnungswinkel: PIH-2346XWP 89,8° - 23,9°
- automatische Gegenlichtkompensation
- Spannungsversorgung 12 VDC oder 24 VAC
- Farbe creme

Technische Daten:

Videonorm	PAL, 625 Zeilen, 25 Vollbilder/Sek.
Aufnahmeelement	8,5mm(1/3") Super HAD CCD, 5,59x4,68mm (HxV)
Anzahl Bildelemente	440.000 Pixel, 753x582 (HxV)
Synchronisation	intern / Line-Lock
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Ja
horizontale Auflösung	540 / 600 TV-Linien (Farbe / SW)
minimale Lichtempfindlichkeit	0,05 / 0,01 Lux (Farbe / SW)
Objektiv	2,8 - 12,0mm / F1,4 DC Variozoom
horizontaler Objektivöffnungswinkel	89,8° - 23,9°
Videoausgangspegel	1 Vss, 75 Ohm
Rauschabstand	>50 dB (AGC Aus)
Gammakorrektur	0,45
Blendensteuerung	DC
AGC	automatisch bis 36dB
Weißabgleich	ATW (Auto, permanent)
Schutzklasse Gehäuse	IP 67
Schlagfestigkeit	widersteht Schlag mit einem 10lbs Hammer
Gegenlichtkompensation	automatisch
Eingangs-/Ausgangsbuchsen	Video BNC-Buchse Spannung 2pol. Kabel
Spannungsversorgung	12 VDC / 24 VAC Dualvoltage
Stromaufnahme	3,0 / 2,5 W (VDC/VAC)
Temperatur-Arbeitsbereich	-10° bis +50°C
Abmessungen [Ø x H]	136x100mm (Domekuppel Ø 92mm)
Gewicht	1,2 Kg
Artikelnummer:	08179655

Zubehör:

08179695 Wandarm für Domekameras Serie PIH2200/2300/0746