

Domekamera Tag/Nacht 8,5mm, Typ PIH0746XWP Vario 2,8-12,0 mm, IR-LEDs, vandalismusgeschützt



Besondere Eigenschaften:

- hohe Auflösung 540/600 TV-Linien (Farbe/SW)
- mit 2,8 - 12,0mm DC-Variozoom
- 2-Achsaufhängung des Kameramoduls
- integrierte IR-LED"s
- vandalismusgeschütztes, wetterfestes Gehäuse nach IP-67
- für Wandmontage geeignet, optional Wandarm PIH WM
- schwenkbarer IR-Sperrfilter
- minimale Lichtempfindlichkeit 0,1 / 0,02 / 0 Lux (Farbe / SW / IR an)
- Horiz. Öffnungswinkel: 94,6° - 28,8°
- Spektralbereich der IR-LED"s: 850nm
- luxabhängige Ein-/Ausschaltung der IR-LED"s
- maximale Reichweite der IR-LED"s 21m
- automatische Gegenlichtkompensation
- Spannungsversorgung 12 VDC oder 24 VAC
- Farbe creme

Technische Daten:

Videonorm	PAL, 625 Zeilen, 25 Vollbilder/Sek.
Objektiv	2,8 - 12,0mm / F1,2 DC Variozoom
Aufnahmeelement	8,5mm(1/3") Super HAD CCD, 5,59x4,68mm (HxV)
horizontale Auflösung	540 / 600 TV-Linien (Farbe / SW)
Anzahl Bildelemente	440.000 Pixel, 753x582 (HxV)
Synchronisation	intern / Line-Lock
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Ja
minimale Lichtempfindlichkeit	0,1 / 0,02 / 0 Lux (Farbe / SW / IR-an)
horizontaler Objektivöffnungswinkel	94,6° - 28,8°
Videoausgangspegel	1 Vss, 75 Ohm
Rauschabstand	>50 dB (AGC Aus)
Gammakorrektur	0,45
Blendensteuerung	DC
AGC	automatisch bis 36dB
Weißabgleich	ATW (Auto, permanent)
Schutzklasse Gehäuse	IP-67
Schlagfestigkeit	widersteht Schlag mit einem 10lbs Hammer
Gegenlichtkompensation	automatisch
Spektralbereich IR-LEDs	850nm
Horizontaler Öffnungswinkel (IR)	30°
Automatische Ein-/Ausschaltung	Ja
maximale Reichweite IR-LED"s	bis 21m
Eingangs-/Ausgangsbuchsen	Video BNC-Buchse
Spannungsversorgung	Spannung 2pol. Kabel
Stromaufnahme	12 VDC / 24 VAC Dualvoltage
Stromaufnahme	6,2 W (VDC) / ca. 600mA (mit IR)
Stromaufnahme	5,6 W (VAC) / ca. 400mA (mit IR)
Temperatur-Arbeitsbereich	-10° bis +50°C
Abmessungen (Ø x H)	136x100mm (Domekuppel Ø 92mm)
Gewicht	1,2 Kg
Artikelnummer:	08179675

Zubehör:

08179695 Wandarm für Domekameras Serie PIH2200/2300/0746

Hinweis:

Geeignet für Deckenmontage. Wandmontage mit Wandarm 08179695.

