

## Autofocus Farbkamera, Typ EQ2250 hochauflösend, 600TV Linien, Motorzoom 22x BGV-(UVV)-Zertifizierung in Vorbereitung



Hochauflösende Motorzoom Tag / Nacht -Kamera mit WDR-Funktion.

### Besondere Eigenschaften:

- 22x optischer und 10x digitaler Zoom
- 600 TV Linien horizontale Auflösung
- 3DNR Rauschminderung
- Erhöhte Lichtempfindlichkeit mit 256x DSS (Digital Slow Shutter)
- Erweiterter Dynamikbereich mit D-WDR
- HSBLC: Spitzlichtaustattung
- 8 Privatzonen
- Tag/Nacht Umschaltung
- Fernsteuerung über RS-485 und DC OSD / Objektivsteuerung

### Technische Daten:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aufnahmesensor:           | 6,35mm (1/4") CCD   |
| Effektive Pixel:          | 752 x 582 (PAL)   |
| Horizontale Auflösung:    | 600 TV Linien   |
| Lichtempfindlichkeit:     | 0,6 lux (F = 1.6, AGC hoch, DSS aus, 30 IRE)  |
| S/N Verhältnis:           | > 50 dB (AGC aus)   |
| Videoausgang:             | BNC Buchse, Composite 1 Vs-s / 75 Ohm   |
| Objektiv:                 | Autofokus Zoomobjektiv 3,9 ~ 85,8 mm, DC Blende, 22x optischer Zoom (+10x digitaler Zoom) |
| Tag/Nacht Umschaltung:    | automatisch, manuell, Kontakt   |
| WDR:                      | WDR-Zone und Pegel einstellbar  |
| Min. Objektstand:         | 1 cm (Weitwinkel) bis 1 m (Tele)  |
| DSS Digital Slow Shutter: | auto, manuell, aus (2x ~ 256x)  |
| Fernsteuerung:            | RS-485 (Pelco-P / D), 2400 ~ 38400 Baud, DC OSD / Objektivsteuerung (+/- 5 V DC)          |
| Gegenlichtkompensation:   | HSBLC ein / aus, BLC ein / aus, einstellbare BLC-Zone                                     |
| Kameratitel:              | max. 20 Zeichen, 16 Farben  |
| Betriebsspannung:         | 12 V DC +/- 10%   |
| Leistungsaufnahme:        | 3 W max.  |
| Umgebungstemperatur:      | 0°C ~ +50°C   |
| Luftfeuchtigkeit:         | 20 ~ 85%  |
| Abmessungen [BxHxT]:      | 48 x 51,6 x 88,5 mm   |
| Gewicht:                  | 210 g   |

**Artikelnummer: 08187011**