

## Tag/Nacht-Kamera, 6,35mm(1/4")CCD, Typ MZD12-12 hochauflösend, 12VDC/24VAC, Motorzoom 12-fach

### Besondere Eigenschaften:

- Schlagfeste, Vandalismus geschützte Domekamera
- 12-fach optisches Motorzoom mit 16-fach Digitalzoom
- 1/4" Super-HAD CCD
- Horizontale Auflösung: 580 TV-Linien
- Gegenlichtkompensation
- Aktivitätserkennung
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Fernbedienungs-Schnittstellen: RS-485, Koax
- AC24V/DC12V Spannungsversorgung



### Technische Daten:

Bildaufnahmeelement:	1/4" CCD (Super HAD CCD)
Bildformat:	Pixel Total: 795 x 596, Pixel nutzbar: 752 x 582
Abtastsystem:	2:1 Interlace
Empfindlichkeit (Farbe):	0,2 Lux bei 50IRE, 0,0004 Lux bei 512x Bildintegration, F/1,6
Empfindlichkeit (SW):	0,004 Lux bei 50IRE, F/1,6
Bewegungserkennung:	Ein/Aus (8 Zonen)
Digitale Bildstabilisation (DIS):	Ein/Aus
Rauschunterdrückung SSSNRIII:	Ein / Aus (Bereich einstellbar)
Anzahl der Privatzenen:	12
Digitalzoom:	Aus/1 ~ 16x
Bildintegration:	Aus ~ x512, automatisch
Gegenlichtkompensation:	Ein/Aus/HLC
AGC:	Aus/Niedrig/Hoch
Kameratext:	15 alphanumerische Zeichen, Ein / Aus
Weißabgleich:	ATW, Manuell, AWC, Innen, Außen
Videoausgänge:	1 FBAS, 1 Vss, BNC
Auflösung:	600 (H) Linien Farbe, 700 (H) Linien SW
S/R-Abstand:	52 dB
Brennweite:	3,94 ~ 46,05 mm
Zoomfaktor:	x 12
Fokussteuerung:	Motorisiert
Blendenwert:	F 1,67(Weitwinkel) ~ F1,88 (Tele)
Blickwinkel (Tele):	4.5°(H) ~ 3.38°(V)
Blickwinkel (Weit):	51.54°(H) ~ 39.24°(V)
Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Fernsteuerung:	RS485, Steuerung über Koax Kabel (CCVC)
Versorgungsspannung:	12 VDC/24 VAC
Leistungsaufnahme:	4 W
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-10°C ~ +50°C
Rel. Luftfeuchte:	20 ~ 80%RH
Abmessungen [B*H*T]:	Ø 148 x 126 mm
Gewicht:	1,4 kg

**Artikelnummer:** 08187031

### Zubehör:

08187037 Wandarm, ohne Abdeckung, Typ SBP-300WM  
08187038 Abdeckung für hängende Montage, Typ SBP-300HM1