

Kompakte Tag/Nacht-Kamera mit Varioobjektiv und IR-LEDs - Typ PIH0388XWP und PIH0388XSP

Hochleistungs-Infrarot-Komplettkamera mit DC-Variozoomobjektiv und einer Reichweite bis 50/60m, schwenkbarer IR-Sperrfilter, Ex-View Technologie

1/3" Tag/Nacht-Kameras mit
2,9 - 10,0mm DC-Variozoom (PIH0388XWP) bzw.
9,0 – 22,0mm DC-Variozoomobjektiv (PIH0388XSP)

- integrierte IR-LED's
- schwenkbarer IR-Sperrfilter
- horizontale Auflösung 480 / 550 TV-Linien (Farbe / SW)
- minimale Lichtempfindlichkeit dank Ex-View Technologie 0,05 Lux / 0,01 / 0 Lux (Farbe / SW / IR An))
- Spektralbereich der IR-LED's: 850nm
- luxabhängige Ein-/Ausschaltung der IR-LED's
- maximale Reichweite der IR-LED's: PIH0388XWP 50m (PIH0388XSP 60m)
- horizontale Objektiv-Öffnungswinke: PIH0388XWP 94,6° - 28,8° (PIH0388XSP 30,6° - 13,0°)
- automatische Gegenlichtkompensation
- Spannungsversorgung 90-260 VAC
- wetterfestes Aluminiumgehäuse gem. IP-66
- optimale Wärmeableitung durch Alu-Gehäuse und -Trägerplatine für IR-LED's garantiert minimale Erhitzung und lange Lebensdauer, MBTF: 25.000 Std.
- Farbe: silber
- Wandarm im Lieferumfang enthalten
- verdeckte, sabotageschutzte Kabelführung
- einfach zu installieren, perfekte All-in-One Lösung: Wetterfeste Tag/Nacht-Kamera,
- integrierte Beleuchtung, variabel einsetzbar durch leistungsstarkes Variozoomobjektiv



Technische Daten:

Videonorm	PAL, 625 Zeilen, 25 Vollbilder/Sek.
Aufnahmeelement	1/3" Ex-View CCD, 6,00x4,96mm (HxV)
Anzahl Bildelemente	440.000 Pixel, 752x582 (HxV)
Synchronisation	intern / Line-Lock
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Ja
horizontale Auflösung	480 / 550 TV-Linien (Farbe / SW)
minimale Lichtempfindlichkeit	0,05 / 0,01 / 0 Lux (Farbe / SW / IR An)
Objektiv	2,9 – 10,0mm / F1,2 DCVariozoom 9,0 – 22,0mm / F1,5 DC-Variozoom
horizontaler Objektiv-Öffnungswinkel	94,6° - 28,8° 30,6° - 13,0°
Videoausgangspegel	1 Vss, 75 Ohm
Rauschabstand	>50 dB (AGC Aus)
Gammakorrektur	0,45
Blendensteuerung	DC
AGC	automatisch bis 36dB
Weißabgleich	ATW (Auto, permanent)
Gegenlichtkompensation	automatisch
Spektralbereich IR-LED's	850nm
Horizontaler Öffnungswinkel	30°
Automatische Ein-/Ausschaltung	Ja
maximale Reichweite IR-LED's	bis 50m (PIH0388XWP); bis 60m (PIH0388XSP)
Schutzklasse Gehäuse	IP-66
Besonderheiten	Wandarm im Lieferumfang enthalten verdeckte, sabotageschutzte Kabelführung Aluminiumgehäuse und Aluminium-Trägerplatine der IR-LED's garantieren optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer Video: BNC-Buchse / Spannung: pol. Schraubterminal
Eingangs-/Ausgangsbuchsen	-10° bis +50°C
Temperatur-Arbeitsbereich	90-260 VAC
Spannungsversorgung	14 W
Stromaufnahme	124x112x328mm (ohne Wandhalter), Länge Wandarm 212mm
Abmessungen(BxHxT)	2,0 Kg
Gewicht	08187252
Artikelnummer (2,9 – 10,0mm)	08187262
Artikelnummer (9,0 – 22,0mm)	