

## Tag/Nacht-Farbkamera, 8,5mm (1/3"), Typ EQ610T-AP hochauflösend, mit WDR, 12VDC/24VAC Automatischer IR Cut Filter



### Besondere Eigenschaften:

- exzellente horizontale Auflösung (560 TV Linien)
- eingebaute 3D DNR (dynamische Rauschunterdrückung)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- optimiert für Korrektur von Fokusversatz bei IR Beleuchtung
- Super HAD II Sensor mit 5x verbesserter Lichtempfindlichkeit
- Programmierung über Bildschirmmenü mit lokaler oder RS-485 Fernbedienung
- 8 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen
- digitale Wide Dynamic Range für sauber belichtete Bilder
- bis zu 32x digitaler Zoom
- Unterstützung von C-Mount und CS-Mount Objektiven

### Technische Daten:

Sensor :	8,5 mm (1/3") SONY Super HAD II CCD
Bildelement :	752 (H) x 582 (V) (PAL)
Horizontale Auflösung :	560 TV Linien
Lichtempfindlichkeit :	0,002 lux (Sens-up x256), 0,05 lux / F = 1.2 (AGC ein)
S/N Verhältnis :	> 52 dB (AGC aus)
Gammakorrektur :	0,45
Bildschirmmenü :	ja, mit diversen Funktionen; Fernbedienung lokal oder RS-485
Tag/Nacht Steuerung EQ 610 T :	Automatisch schwenkbarer IR Cut Filter & erhöhte s/w Empfindlichkeit
Objektivauswahl :	DD / manuell (Lieferung ohne Objektiv)
Electronic Shutter :	1/50 ~ 1/100.000
Gegenlichtkompensation :	aus / BLC / HS BLC
Weißabgleich :	ATW / AWB / AWC / manuell / innen / außen
AGC :	aus / niedrig / mittel / hoch
3D DNR (Dynamic Noise Reduction) :	ein / aus, einstellbarer Bereich
Digital WDR (Wide Dynamic Range) :	außen / innen
Digital Slow Shutter :	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar
Bildspiegelung :	aus / horizontal / vertikal / Drehung
Digitaler Zoom :	ein / aus, bis zu 32x
Bewegungserkennung :	ein / aus, 4 einstellbare Zonen
Alarmausgang Bewegungserkennung :	1 Ausgang (3,3 V DC)
Videoausgang :	BNC, 1,0 Vs-s, 75 Ohm
Synchronisation :	intern / Line-lock
Privatzenen :	ein / aus, 8 einstellbare Zonen
Serielle Schnittstelle :	RS-485 (Protokolle: EverFocus / Pelco-D) für Menü / Konfiguration
Betriebsspannung :	P: 12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme :	5 W
Umgebungstemperatur :	0°C ~ +50°C
Luftfeuchtigkeit :	20% ~ 80% nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT) :	68 x 56 x 120 mm
Gewicht :	400 g

**Artikelnummer:** 08187376

### Zubehör:

08120355 Steckernetzteil 12VDC/230VAC, 1000mA

### Hinweis:

(Abgebildetes Objektiv nicht im Lieferumfang.)