

Wetterfeste Tag/Nachtkamera, Typ EZ425W/P-V1 Varioobjektiv 3-8 mm, WDR, 36 IR-LEDs



Besondere Eigenschaften:

- hochauflösend (600 TV Linien)
- 36 leistungsstarke IR LED
- empfohlener Objektstand 10 ~ 25 m
- WDR - Wide Dynamic Range
- HLC - Spitzlichtaustastung
- mehrzeiliges Bildschirmmenü mit Tastensteuerung an der Kamerarückseite
- eingebautes Varioobjektiv (Zoom / Fokus außen einstellbar)
- automatische oder manuelle Tag/Nacht Steuerung
- 8 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 2 Zonen und einstellbarer Empfindlichkeit
- IP65 wettergeschütztes Außengehäuse
- integrierter Wandmontagearm

Technische Daten:

Sensor:	8,5mm (1/3-Zoll) SONY IT CCD
Bildelement:	752 x 582 (PAL)
Horizontale Auflösung:	600 TV Linien
Lichtempfindlichkeit:	0,3 lux (Farbmodus) / 0 lux (s/w Modus)
IR Beleuchtung:	36 IR LED
Empfohlener Objektstand:	10 ~ 25 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung)
S/N Verhältnis:	> 60 dB (AGC aus)
Gammakorrektur:	0,05 ~ 1 einstellbar
Bildschirmenü:	mehrzeilig mit Tastensteuerung an der Kamerarückseite
Tag/Nacht Steuerung:	automatisch (einstellbare Verzögerung und Stufe ein/aus) / manuell
Objektiv:	Varioobjektiv 3~8mm (Zoom/Fokus außen einstellbar), F = 1.4 , manuelle Iris
Horizontales Blickfeld:	76° (f=3mm) ~ 33° (f=8mm)
Electronic Shutter:	1/50 ~ 1/100.000, automatisch / manuell / flimmerfrei
Gegenlichtkompensation:	einstellbar mit einstellbarem BLC Bereich
Spitzlichtaustastung (HLC):	Maskierungs-Funktion zur Schwarz-Austastung, einstellbar
WDR - Wide Dynamic Range:	digitale WDR Funktion, einstellbar
Einparklinien:	Einblendung von Parklinien, Größe und Perspektive einstellbar
Weißabgleich:	ATW / one-push AWC / innen / außen / manuell
AGC:	automatisch
Kameratitel:	ein (15 Zeichen, einstellbare Position), aus
Privatzenen:	ein / aus (8 Zonen, Position / Größe / Farbton einstellbar)
Bewegungserkennung:	ein (2 Zonen, einstellbare Empfindlichkeit) / aus
Horizontale Bildspiegelung:	ein / aus
Bildeinstellungen:	Helligkeit / Kontrast / Rot/Blau Verstärkung
Videoausgang:	BNC VBS, 1 Vs-s / 75 Ohm
Synchronisation:	intern
Betriebsspannung:	12 V DC +/- 0,5 V
Leistungsaufnahme:	0,15 A (IR aus) max., 0,55 A (IR ein) max.
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +50°C
IP Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen [BxHxT]:	77 x 75 x 142 mm (mit Sonnenschutzdach, ohne Wandarm)
Gewicht:	980 g

Artikelnummer: 08188226