

Wetterfeste Tag/Nachtkamera, Typ EZ630/P-V2 motorisiertes Varioobj. 9-22 mm, WDR, IR-LEDs



Besondere Eigenschaften:

- exzellente horizontale Auflösung (560 TV Linien)
- eingebaute 3D DNR (dynamische Rauschunterdrückung)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Super HAD II Sensor mit 5x verbesserter Lichtempfindlichkeit
- Programmierung über Bildschirmmenü (lokal oder über RS-485)
- eingebautes motorisiertes Varioobjektiv 9~22 mm
- vandalismusgeschütztes IP66 Außengehäuse
- zusätzlicher Test Videoausgang
- 8 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen
- digitale Wide Dynamic Range für sauber belichtete Bilder
- integrierter Wandmontagearm

Technische Daten:

Sensor:	8,5mm (1/3-Zoll) SONY Super HAD II CCD
Bildelement:	752 x 582 (PAL)
Horizontale Auflösung:	560 TV Linien
Lichtempfindlichkeit:	0,05 lux / F = 1.2 (AGC ein), 0,002 lux (Sens-up x256), 0 lux (IR LED ein)
Objektiv:	motorisiertes DC Varioobjektiv 9~22mm, F=1.2
Videoausgang:	BNC VBS, 1 Vs-s / 75 Ohm, zusätzlicher Testausgang (Kabel liegt bei)
Empfohlener Objektstand:	max. 15 ~ 40 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung)
Spektralbereich:	850 nm
S/N Verhältnis:	über 52 dB (AGC aus)
Gammakorrektur:	0,45
Bildschirmmenü:	ja, mit diversen Funktionen; Steuerung lokal oder über RS-485
Tag/Nacht Steuerung:	manuell / automatisch, IR Cut Filter
Gegenlichtkompensation:	aus / BLC / HS BLC
Weißabgleich:	ATW / AWB / AWC / manuell / innen / außen
AGC:	aus / niedrig / mittel / hoch
3D DNR :	ein / aus, einstellbarer Bereich
Digital WDR :	außen / innen
Digital Slow Shutter :	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar
Bildspiegelung :	aus / horizontal / vertikal / Drehung
Digitale Zoom :	ein / aus, bis zu 32x
Bewegungserkennung :	ein / aus, 4 einstellbare Zonen
Synchronisation:	intern / Line-lock
Privatzenen:	ein / aus, 8 einstellbare Zonen
Schnittstelle:	RS-485 (Protokolle: EverFocus / Pelco-D) für Konfiguration / Zoom / Fokus
Heizung:	eingebaute Heizung
Betriebsspannung:	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme:	12 V DC: 2,5 W max. (10 W max. mit Heizung & IR LED ein) 24 V AC: 3 W max. (12 W max. mit Heizung & IR LED ein)
Umgebungstemperatur:	-40°C ~ +50°C
IP Schutzklasse:	IP 66
Abmessungen [LxH]:	316 x 81,5 mm
Gewicht:	1,25 kg

Artikelnummer: 08188261

Lieferumfang:

separate Montageplatte für schnelle Montage