

## Digital-Videorekorder, Typ ECOR264-4D2 4Kanal, DVD-RW, Netzwerkanschluss, USB (ohne HD)



- Dual Stream für Bandbreitenbegrenzung in langsamen Netzwerken
- geräuscharm durch lüfterloses Kühlungskonzept
- Benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Multilinguales Bildschirmmenü
- Express Setup Funktion für schnelle Installation in Standardanwendungen
- Neueste H.264 Kompressionstechnologie
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Pentaplexbetrieb, gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Snapshot Suchfunktion
- Datenexport über USB 2.0 Port oder eingebautes DVD-RW Laufwerk
- Programmierbare Bewegungserkennung (22x18) für jeden Kanal
- PTZ Steuerung lokal (über USB Maus) und über Netzwerk
- Schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Dual Stream für Mobiltelefon Streaming
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- Ereignisbenachrichtigung inkl. E-mail Alarm und Netzwerkalarm mit PowerCon 4.3 Software (optional)
- Watchdog Funktion mit Benachrichtigungsoptionen
- Optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS Service: DDNS Account Registrierung direkt vom Digitalrekorder aus

### Technische Daten:

Videoformat:	PAL / CCIR
Anzeigeformat Hauptmonitor:	1, 4x Bild, BiB
Videoeingang:	4 Eingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videoausgang:	1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm oder 1 Hauptmonitor Ausgang VGA, 15-pin Sub-D
Videokompression:	H.264
Anzeigeauflösung VGA Ausgang:	1280 x 1024 / 800 x 600 / 60 Hz
Festplattenspeicher:	bis zu 1x interne SATA Festplatte
Aufzeichnungsauflösung:	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit:	1 ~100 Bilder/s (352 x 288) gesamt ; 1 ~ 100 Bilder/s (704 x 288) gesamt 1 ~ 50 Bilder/s (704 x 576) gesamt 1 ~ 25 Bilder/s indiv. Einstellung/Kanal für Normal- u. Ereignisaufzeichnung
Aufzeichnungsmodi:	Daueraufzeichnung, timer- oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe:	Über Zeit/Datum oder Ereignis, Smart Search inkl. Snapshot Suchfunktion
Pausefunktion:	Ja
Videoverlusterkennung:	Ja
Bewegungserkennung:	Ja, mit einstellbarem Bereich (22 x 18) und einstellbarer Empfindlichkeit
Ereignisliste:	ja
Alarmeinangang:	4 Alarmeingänge
Alarmausgang:	1 Alarmausgang
Programmierung:	Bildschirmmenü mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)
Steuerung:	USB Maussteuerung, Gerätefront, IR Fernbedienung; opt.: Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer:	Eingebaute Echtzeituhr
Beschriftung:	Titelgenerator mit 16 Zeichen für jede Kamera
Export:	USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW Laufwerk
Ethernet:	RJ45 Netzwerkanschluss
Schnittstellen:	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) (nur für Service-Zwecke), 1 x RS-485 Schraubterminalanschluss
Passwortschutz:	3 Stufen
Watchdog Funktion:	Für Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler
Betriebsspannung:	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 100 ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme:	40 W max.
Umgebungstemperatur:	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT):	320 x 54,3 x 208,9 mm
Gewicht (ohne Festplatte):	4,0 kg

**Artikelnummer:** 08660942

### Zubehör:

08680910 Multifunktionsbedienteil, Typ EKB 500  
08681215 Festplatte, 500 GB SATA, Typ DR-HDD-S 500  
08681235 Festplatte, 1000 GB SATA, Typ DR-HDD-S 1000

**Lieferumfang:** incl. IR Fernbedienung und Maus