

EKB 500

Multifunktionsbedienteil

Artikelnummer: 08680910



Spezifikationen

Tasten: 48

Joystick: 3D S/N Steuerung

Display: LCD - 2 Zeilen mit je 20 Zeichen

Baudrate: 1200 ~ 38400

Serielle Schnittstellen: RS-232 (Service) / 2 x RS-485

Protokolle: Pelco-D / Pelco-P / EverFocus / ED 2200 / ED 2250

Geräte: Steuerung von S/N Speed Dome und DVR

Kaskadierung: bis zu 8 Bedienteile adressierbar

Kabelanschlussbox: im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung: 12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC

Leistungsaufnahme: 10 W max.

Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C

Abmessungen: 380 (B) x 180 (H) x 95 (T) mm

Gewicht: 1,5 kg

Eigenschaften

- ✓ Nutzung des EEPbus zur gleichzeitigen Steuerung von Digitalrekordern und Speed Domes auf einem einzelnen RS-485 Bus
- ✓ Steuerung von Speed Dome Kameras und Digitalrekordern
- ✓ 3D Joystick-Steuerung der S/N Funktion
- ✓ Digitalrekordersteuerung über Jog/Shuttle
- ✓ Matrixsteuerung (Produkte der EverFocus DVR Serie)
- ✓ LCD Display (2 Zeilen à 20 Zeichen), beleuchtet
- ✓ Multi-Protokoll Unterstützung (EverFocus, Pelco-P/D, ED 2200, ED 2250)
- ✓ Passwortschutz
- ✓ ergonomische Tastatur mit akustischen Signalen
- ✓ Zugang zu Bildschirmmenüs angeschlossener Geräte
- ✓ zwei unabhängige RS-485 Schnittstellen mit einstellbarer Baudrate
- ✓ Benennung der angeschlossenen Kameras / Monitore zur einfachen Reorganisation
- ✓ versenkte Montage möglich

EEPbus Systembeispiel mit Speed Dome EPTZ 1000, 3 kaskadierten EDR 1640 und TFT Monitor FH 7517 T

