

## Digital-Videorekorder, Typ Paragon 264x4-16DIA 16-Kanal, in D1 Echtzeit, Audio, DVD-RW,(ohne HD)



### Besondere Eigenschaften:

- Aufzeichnung und Wiedergabe in Echtzeit bei D1 Auflösung für alle Kameras
- HDMI Videoausgang mit voller HD Auflösung (1080p)
- neueste H.264 Kompressionstechnologie
- multilinguales Bildschirmmenü
- Express Setup Funktion für schnelle Installation in Standardanwendungen
- Audioaufzeichnung für alle 16 Kanäle
- separat konfigurierbare HDMI 1080p und VGA/BNC Hauptmonitorausgänge und zusätzlicher Callmonitor
- individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal inkl. Ferienkalender, Expresskalender und Voralarm
- benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Snapshot Suchfunktion
- Datenexport über USB 2.0 Port, Netzwerk oder eingebautes DVD-RW Laufwerk (abhängig vom Digitalrekordermodell)
- programmierbare Bewegungserkennung (22 x 16 Zonen) für jeden Kanal
- Farbe, Helligkeit und Kontrast für jeden Kanal einstellbar
- PTZ Steuerung lokal (über USB Maus) und Netzwerk
- Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und -Steuerung über Netzwerk
- schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Dual Stream für Mobiltelefon Streaming (3GPP)
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- Ereignisbenachrichtigung inkl. E-mail Alarm und Netzwerkalarm mit PowerCon 4.x Software (optional)
- Watchdog Funktion mit Benachrichtigungsoptionen
- optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil (EKB 500)
- gratis EverFocus DDNS Service: DDNS Account Registrierung direkt vom Digitalrekorder aus

### Zubehör:

08681215 Festplatte, 500 GB SATA, Typ DR-HDD-S 500  
08681235 Festplatte, 1000 GB SATA, Typ DR-HDD-S 1000  
08680910 Multifunktionsbedienteil, Typ EKB 500

### Lieferumfang:

Lieferung inkl. IR Fernbedienung



## Technische Daten:

VideofORMAT:	PAL / CCIR
AnzeigefORMAT Hauptmonitor:	VGA / BNC: 1, 4, 9, 10, 13, 16x Bild, BiB
HDMI:	1, 4, 6, 8, 9, 12, 16x Bild
AnzeigefORMAT Callmonitor:	Vollbild, 4x Bild, Sequenz (Live)
AnzeigefORMAT HD Monitor:	1920 x 1080 (full HD 1080p)
AnzeigefORMAT VGA Monitor:	1024 x 768
Haupt- / Callmonitor Zuweisung:	Option 1: Hauptmonitor VGA und BNC (Simultananzeige) und Callmonitor HDMI Option 2: Hauptmonitor HDMI und Callmonitor VGA und BNC (Simultananzeige)
Videoeingang:	16 Eingänge, 1 Vs-s Composite PAL, BNC, autom. 75 Ohm Abschluss
Videoausgang:	16 Durchschleifausgänge, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC 1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC 1 Hauptmonitor Ausgang VGA 1024 x 768, 15-pin Sub-D 1 Callmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC 1 HDMI Ausgang 1920 x 1080 (1080p)
Videokompression:	H.264
Festplattenspeicher:	bis zu 4x interne 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten ODER bis zu 2x 8,9 cm (3,5") SATA Wechselfestplatten
AufzeichnungsaufLÖsung:	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit:	1 ~ 400 Bilder/s für alle Auflösungen individuelle Einstellung pro Kanal für Normal- und Ereignisaufzeichnung (verbleibende Geschwindigkeit wird auf die restlichen Kanäle verteilt)
Aufzeichnungsmodi:	Daueraufzeichnung, Timer (mit Ferienkalender) oder Ereignisaufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe:	über Zeit/Datum oder Ereignis / Smart Search inkl. Snapshot Suchfunktion
Pausenfunktion:	ja
Videoverlusterkennung:	ja
Bewegungserkennung:	ja, mit einstellbarem Bereich (22 x 16 Zonen) und Empfindlichkeit
Ereignisliste:	ja
Voralarm:	ja
Alarm:	16 Alarmeingänge / 4 Relaisausgänge
Audio:	16 Line Eingänge / 1 Line Ausgang
Programmierung:	Bildschirmmenü
Steuerung:	USB Maussteuerung, Gerätefront mit Jog/Shuttle, IR Fernbedienung, Netzwerk optional:RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer:	eingebaute Echtzeituhr mit automatischer Zeitanpassung über NTP Server
Beschriftung:	Titelgenerator für 12 Zeichen je Kamera
Export:	USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW Laufwerk (abhängig vom Digitalrekordermodell)
Ethernet:	RJ45 Netzwerkanschluss
Schnittstellen:	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) // 1 x RS-485 Schraubtemrinalanschluss
Passwortschutz:	3 Stufen
Watchdog Funktion:	für Lüfter, Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler
Betriebsspannung:	100 ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme:	60 W max.
Umgebungstemperatur:	0°C ~ +40°C
Abmessungen [BxHxT]:	430 x 95 x 410 mm
Gewicht:	6,8 kg (ohne Festplatte)

**Artikelnummer: 08682400**