

## Digital-Videorekorder, Typ SHR-8162P 16-Kanal, Echtzeit bei voller D1 Auflösung



Der High-Definition 16-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder SHR-8162P zeichnet 16 Video- und 16 Audio-kanäle mit einer variablen Bildrate von bis zu 400 Bildern/sek. in voller D1 Auflösung (704x576) auf und ist damit einer der schnellsten Embedded-Rekorder auf dem deutschen Markt. Für eine hohe Livebild-Übertragungsrate per Netzwerkverbindung sorgt Dual Codec, die Datenkompression erfolgt im MPEG4-Format. Der SHR-8162P ist netzwerkfähig und lässt sich über die beliebige Software fernbedienen und sogar fernprogrammieren.

### Besondere Eigenschaften:

- 16 Kanal Digitalrekorder mit 400 Bilder/sek Aufzeichnung
- Eingebauter DVD Brenner zur Sicherung von Bilddaten
- Hohe Bildqualität durch MPEG4, D1(704x576)
- Steuerung ist möglich über Maus oder über Keyboard (RS485)
- HDMI Ausgang mit einer Auflösung von 1080P
- Bildübertragung und Fernsteuerung über Netzwerk
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Normal, Zeitplan, Aktivität, Alarm)
- USB2.0 Schnittstelle: USB Memory/ USB externe HDD/ CD-RW, externe DVD-RW backup
- Kompatibel mit ESI V1 Fernüberwachungssoftware
- Entspricht den französischen gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Videoaufzeichnungssysteme

### Technische Daten:

Betriebssystem:	Embedded OS
Interner Basisspeicher:	500 GB
Maximale Speichererweiterung:	Intern (750 GB x 5), ESATA (750 GB x 2)
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, DVD-ROM, Netzwerk
Internes Backup:	Eingebautes DVD-RW Laufwerk
Videoeingänge:	16 FBAS, BNC, durchgeschliffen
Videoausgänge:	5 FBAS (1 Haupt, 4 Spot), 1 HDMI (1080P), 1 VGA (1280x1024)
Videokompression:	MPEG4
Anzeigegewindigkeit:	400 Bps
Auflösung der Anzeige:	704x576, 704x288, 352x288
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Aufzeichnungsgeschwindigkeit:	400 Bps (bei CIF, Halb D1 und D1)
Auflösung der Aufzeichnung:	CIF (352x288), Halb D1 (704x288), Volle D1 (704x576)
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Erstes Bild, Letztes Bild, Backup-Suche
Audioeingänge:	16 Kanäle (4 RCA, 12 D-sub)
Audioausgänge:	1 CH, RCA, -6 dBm
Alarmpingänge:	16
Alarmausgänge:	4
Bewegungserkennung:	Ein/Aus/Bereich einstellbar
Netzwerk:	Ethernet, 10/100 Base-T, ADSL, Static IP, ADSL Dynamic IP (PPPoE), Netzwerk (Dynamic IP)
Client Software:	Net-i (Windows 2000, XP, Vista), Web Viewer (Internet Explorer)
Steuerung:	1 RS 485 Schnittstelle und USB-Maus
Zeiteinstellung:	durch einen NTP-Server lokal oder im Internet
Schnittstelle(n):	RS-485, SNZ Steuerung, System-Bediengerät, USB-Mouse
Schnittstelle(n):	1x seriell, 3x USB2.0, 1x Ethernet.
Multiplexfunktion:	Triplex
Automatisches Umschalten:	0, 3, 5, 10, 20, 30 sek
Versorgungsspannung:	220 ~ 240 VAC/50Hz
Leistungsaufnahme:	75 W
Gewicht:	7.8 kg
Abmessungen [B*H*T]:	440 x 88 x 430 mm
<b>Artikelnummer:</b>	<b>08696200</b>