



## Elektronik-Doppelknaufzylinder, TYP EZ815DKAI Leseinheit beidseitig, GL 27,5/27,5 mm



Kompakter Doppelknauf-Schließzylinder mit aktiver Leseinheit in beiden Knaufseiten, zur einfachen Montage in PZ vorgerichteten Schlössern ohne Zusatzaufwand. Die Verkabelung der Tür entfällt bei maximalem Komfort und Sicherheit.

### Besondere Eigenschaften:

- Doppelknaufzylinder in Grundlänge 27,5/27,5 mm
- Integrierter Manipulationsschutz gegen schnell drehende Werkzeuge im Außenknauf
- mit Fliehkraftkupplung im Außenknauf
- integrierter 125KHz Leser
- bidirektionalem 868 MHz Funkbus
- Funkbus abhörsicher durch Advanced Encryption Standard (AES) Verschlüsselung - 128Bit
- zum lesen von aktiven und/oder passiven Schlüsseln
- Auswerteeinrichtung mit Speicher für 2048 Transponderschlüssel
- Ereignisspeicher für 500 Ereignisse mit Uhrzeit und Datum
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- 30 Zeitprofile mit je 3 Zeitzonen
- 100 Feier- u. Sondertage
- integrierte Lithiumzelle für ca. 40.000 Schließungen
- zwei LEDs (rot/grün) und ein Summer für die Statusanzeige und Rückmeldung
- Die Leseentfernung beim aktiven Transponder beträgt bis 80cm
- Programmierung mit Hilfe der Mastertransponder oder mit PC über kabelfreie Funkverbindung über bidirektionalen Funkbus mit Kollisionserkennung und Kanalprüfung.
- Anschluss und Verbindung an ein Ethernet-Netzwerk über Access Point möglich.
- Schutzart Außen: IP 54 / Innen: IP 40
- Farbe: edelstahlähnlich

### Technische Daten:

Farbe edelstahlähnlich  
Gewicht 0,42 kg

Artikelnummer: **09900102**

### Zubehör:

09900110 Wetterfester Außenknauf, Typ WAKN  
09900115 Sonderbefestigung Außenknauf, Typ SbfAKN  
09900161 Verlängerung Zylinderlänge über 65mm Gesamtlänge, einmalig, bis 125mm Gesamtlänge  
09900190 Ersatzbatterie für Elektronikzylinder  
09900155 Montage-Set, 815 DK  
09900150 Adapter zur Notöffnung für Elektronikzylinder