

Alarmzentrale, Typ 8300K mit modularem Aufbau, mit 10 konv. Meldergruppen

Die Alarmzentrale 8300 K entspricht in weiten Teilen der Zentrale 8200 K, ist modular aufgebaut und ist mit den selben Komponenten des Systems 8000 kompatibel. Die 8300 K ist mit Ihren standardmäßig 10 (erweiterbar auf 30) verdrahteten Eingängen jedoch für eine größere Anzahl an verdrahteten Komponenten geeignet. Das größere Gehäuse erleichtert die Verdrahtung und schafft Platz für einen größeren Notstromakku (7-18 Ah optional). Abmessungen: 357 x 297 x 105 mm.



Besondere Eigenschaften:

- Bis zu 50 Funk-Komponenten (nur mit 8200R installiert)
- 50 Anwendercodes/ Transponder-Karten / RFID-Tags
- 10 verdrahteter Meldelinien mit Alarmauslösung und Sabotage, programmierbare Teilbereichszuordnung und Reaktion
- Erweiterbar auf max. 30 verdrahtete Meldelinien mit 8200C
- Funk-Bedienteile Typ 8000F (nur mit 8200R installiert) und/oder Bedienteil, Typ 8000E, verdrahtet
- 3 Teilbereiche programmierbar
- Teilscharfschaltung und Aufteilung in Bereiche
- Scharfschalten mit Handfernbedienung, Bedienteil, Benutzercodes und/oder Benutzerkarten
- 2 Programmierbare Ausgänge
- Ausgang für Innen- und Außensirene an der Zentrale
- Funkinnen- und Funkaußensirenen ansteuerbar
- Speichert die letzten 255 Ereignisse mit Datum/Uhrzeit
- 230 V Netzbetrieb mit Notstrom-Akku
- Die Programmierung des Systems ist mit dem Bedienteil (Draht oder Funk) oder per Computer mit der OLink-Software.
- Optionale Wählgeräte: GSM oder analog
- Alarmübertragung durch PSTN (Festnetz), GSM oder LAN/Internet an Betreiber (Sprache oder SMS) oder Wachdienst.

Technische Daten:

Komponentenadressen	max. 50 (nur mit 8200R)
Verdrahteter Meldelinien	10 (max. 30 mit 8200C)
Linien-Abschlusswiderstand	1 kOhm
Externer Signalausgang EW	max. 0.5A, schaltet gegen GND
Internsignalausgang IW	max. 0.5A, schaltet gegen GND
Programm. Ausgänge PGX, PGY	max. 0.1 A, schalten gegen GND, programmierbare Funktionen
Ereignisspeicher	255 Ereignisse
Kommunikationsfrequenz	868 MHz (mit Option JA-8200R)
Sicherheitsgrad	2
Umweltklasse	entsprechend EN 50131-1, EN 50131-6, und EN 50131-5-3
Netzspannungsversorgung	II. --Innen (-10 to +40°C) entsprechend EN 50131-5-3
Notstromakku	230 V / 50 Hz, max 0.1 A, Klasse II
Abmessungen [BxHxT]:	12 V, 7 Ah (12 Ah oder 17Ah auf Anfrage)
Farbe:	357 x 297 x 105
Artikelnummer:	weiß
Zubehör:	11804012

01330601 Akku 7,0 Ah, Typ CT
Akku 12 Ah oder 17 Ah auf Anfrage

Hinweis:

Notstromakku nicht im Lieferumfang!

Funkkomponenten für den Einsatz in Verbindung mit dem Funkmodul JA-82R in Artikelgruppe 11 aus der Produktpalette System 8000