

GSM Übertragungsmodul, Typ 8200Y für Zentralen System 8000



Kommunikation über das GSM-Netz. Fernsteuerung über Mobiltelefon oder Internet. Berichtet an Alarmempfangsstelle und/oder Mobiltelefon

Besondere Eigenschaften:

- Ereignisberichte per SMS (an bis zu 8 Telefonnummern)
- Ereignisbericht per Telefonanruf mit insgesamt 7 Sprachnachrichten
- Ereignisberichte an bis zu 2 AES (Alarmempfangsstelle) -
- Fernsteuerung und Programmierung per Telefon
(Fernsteuern mit einer Telefontastatur oder über SMS-Befehle)
- kostenfreie Fernsteuerung einer Anwendung im Haus über die Wahl einer autorisierten Telefonnummer
- Fernsteuerung und Programmierung über das Internet

Technische Daten:

GSM-Bereich:	QUAD-BAND 850/900/1800/1900MHz
Sendeleistung:	2 W bei GSM900 1 W bei GSM1800
Entspricht folgenden Normen:	EN 50131-1, EN 50136-2-1, ATS 4, ATS5 bei Protokoll CID mit Wiederholungsintervall von 0 (Sequenz 06p0)
Protokoll	Contact ID
Energieversorgung	12V DC (von Alarmzentrale)
Verbrauch im Stand-by-Betrieb	ca. 35 mA (abhängig vom GSMsignal)
Maximalverbrauch (Sendebetrieb)	1 A
Betriebstemperatur:	-10 to 40°C, Klasse II

Artikelnummer: 11805031