



Digitaler Funk-Videosender, Typ DF-100TXW für den Außeneinsatz, inkl. Netzteil



Sender mit Video- und Audioeingängen, im Wetterfesten Außengehäuse (IP54), zum Anschluss an eine Überwachungskamera. Bis zu 4 Sender DF-100TXW oder Kameras DF-200 K können mit einem DF-Serie Monitor/Empfänger gepaart werden.

Die Funkstrecke (DF-100TXW - DF-100RXW) kann durch einen Repeater verlängert werden, hierzu einfach einen Empfänger und einen Sender in der Mitte der Funkstrecke setzen und diese miteinander verkabeln.

Den minimalen Abstand von 1 m zwischen Empfänger und Sender beachten.

Ein Verlust an Audio und Videoqualität durch einen Repeater ist kaum merkbar - die Videoübertragungsrate ist allerdings etwas langsamer!

Technische Daten:

Betriebsspannung:	7,5 V DC (Netzgerät)
Stromaufnahme:	200 mA
Sendefrequenz :	2402 -2480 MHz
Modulation:	GFSK
Kanäle:	4
Videopegel:	1 Vp-p / 75 Ohm
Audiopegel Mono:	1 Vp-p / 600 Ohm
USB-Ausgang:	---
max. Bildauflösung(Pixel):	640 x 480 (VGA)
Funk-Reichweite (max.):	100-200m bei freier Sicht
Betriebstemperatur:	- 10° C bis+50° C
Schutzklasse:	IP 54
Abmessungen [BxHxT]:	178 x 134 x 70 mm
Netzteil:	
Betriebsspannung:	230 V~50 Hz
Stromaufnahme:	7,5 V DC / 300 mA

Artikelnummer: 11807315

Zubehör:

11807342 Digitaler Funk-Videoempfänger Typ DF-100RX
11807170 Funkmonitor 3,5", Typ DF240M
11807175 Funkmonitor 7", Typ DF250M
11807260 DX Antennenkabel 2m
11807265 DX Antennenkabel 4m

Lieferumfang:

Netzteil, Adapter, Mastbefestigung

Hinweis:

Ein DF-Serie Sender oder Kamera kann mit nur einem Empfänger/Monitor gepaart (angelernt) werden!

Die einzelnen Empfänger und Monitore können nicht als „Zusatz“-Empfänger/Monitor eingesetzt werden.

Der Sender kann im Außenbereich verwendet werden (IP54), wobei das mitgelieferte Netzteil für den Betrieb in trockenen konzipiert ist.