

Kohlenmonoxidmelder, Typ CO90-230 Warnton, Kontrolllampe, Display, 230V



Der Kohlenmonoxidmelder warnt ab CO-Konzentration von 50 ppm mit einem lautem 85 dB(A) Warnton und Kontrolllampe, Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration und Test-Taste. Ausführung nach EN 50291:2001, Bauart geprüft nach EN60335-1.

Besondere Eigenschaften:

- 230 V Netzbetrieb
- Warnton
- Kontrolllampe
- Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration
- Test-Taste
- Wechsler-Relaiskontakt
- Alarmausgang (z.B. Sirene oder Blitzlicht)
- 1,2 m Anschlusskabel mit Eurostecker

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V / 50 Hz (6 VA)
Anschlusskabel:	1,2 m mit Eurostecker
Alarmschwelle:	50ppm CO-Konzentration zwischen 60 und 90 Minuten 100ppm CO-Konzentration zwischen 10 und 40 Minuten 300ppm CO-Konzentration weniger als 3 Minuten
Abweichung:	max. ±20% bei 300ppm CO
Warnton:	85 dB(A) / 1 m
Wechsler-Relaiskontakt:	max. 5A/230VAC, 5A/30VDC
Alarmausgang:	12 VDC (±10%), max. 200mA
Reset:	automatisch, wenn CO-Konzentration unter die Alarmschwelle sinkt
Digitalanzeige:	3 Ziffern / 7-Segment, Richtwertanzeige
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% rel.
Abmessungen (B x H x T):	140 x 125 x 42 mm.
Gewicht:	ca. 500 g

Artikelnummer: 11810020